



## Veoma upotrebljiv sa visokim karakteristikama

### VENTO-H

VENTO-H je veoma snažan fen za vrelu vazduh sa motorom bez četkica za teška ceradna platna, podne folije i deponijske folije.

VENTO-H takođe može biti upotrebljen u automobilskoj industriji za sušenje filerskih masa i za aktivaciju plastičnih elemenata.

Snaga toplote od 3000 W, 230 V je kontrolisana elektronikom do temperature od 700 stepeni. Fen ima veoma moćnu elektroniku i zavarivanje preklopnih spojeva je veoma lagano sa ravnom diznom 40 mm. Ovaj fen se može upotrebljavati isključivo sa ovom diznom.

VENTO-LINE liniju, kojoj pripada fen VENTO-H, karakterišu ugrađeni motori bez četkica. Zahvaljujući optimizaciji svih elemenata konstrukcije motora i korišćenjem posebnog načina motanja navojaka, postignuto je znatno povećanje snage motora što se ogleda u izlaznom protoku vrela vazduha koji je kod ovog fena 450 Lit/min.

Servisiranje motora ovog fena je nepotrebno.

Grejač fena ima snagu od 3000 W, 230 V i ovaj fen služi isključivo za preklopno zavarivanje cerada, teških cerada, deponijskih folija, podnih izolacija, krovnih izolacija.

Prihvati za diznu na ovom fenu je Fi 32 mm.



CE

450 litara u minuti

UVOZNIK - DISTRIBUTER - SERVISER

**ALATISTHERM d.o.o**

Koče Kapetana 25

35230 Čuprija - Srbija

+381 (0) 35 8471 - 196


+381 (0) 65 841-0-651

+381 (0) 65 277-1-802

[www.alatistherm.co.rs](http://www.alatistherm.co.rs)

**FORSTHOFF** - Made in Germany

[office@alatistherm.in.rs](mailto:office@alatistherm.in.rs)

Model	VENTO-H
Nominalni napon	230 V~
Frekvencija struje	50Hz - 60Hz
Snaga	120 V 2200 W ili 230 V 3000 W
Izlazna temperatura	20-700 °C, infinitely variable
Nivo buke	< 70dB
Težina	1.4 kg sa uvodnikom kabla
Klasa izolacije	II /  (duplo izolovano)