



Istanbul - Turkey



HIDRAULIČKA MAŠINA ZA SUČEONO ZAVARIVANJE PE + PP CEVI

Alın Kaynak Makinesi AL 1000



Alın Kaynak Makinesi AL 1200

TURAN BORFIT

Alın Kaynak Makinesi AL 1000



TURAN BORFIT


Alın Kaynak Makinesi AL 1000



TURAN BORFIT



Alın Kaynak Makinesi AL 1000



TURAN BORFIT

Alın Kaynak Makinesi AL 1000



AL 1200

TURAN BORFIT

TURAN BORFIT



TURAN BORFIT

Zavarivanje PE + PP cevi prečnika	800 - 1200	mm
Adapteri za cevi koji idu uz mašinu - Fi 1200 stežu osnovni stezači	800 – 900 – 1000	mm
Maksimalna debljina zida cevi koju mašina zavaruje / težina bazne jedinice za stezanje / težina adaptera za cevi	PN 32 / 1257 Kg / 200 Kg	PN/Kg
Grejno ogledalo - priključni napon / snaga / težina	380 V / 2 x 7,5 KW / 136 Kg	V/W/Kg
Trimer za obradu krajeva cevi sa reduktorom - obrada krajeva cevi pomoću hidrauličke jedinice / težina	380 V / 3,0 KW / 330 Kg	V/W/Kg
Hidraulička jedinica električne snage / težina	380 V / 2,2 W / 143 Kg	V/W/Kg
Elektronapajanje mašine	Trofazno	-
Ukupna potrošnja snage pri radu mašine	20,0	KW
Radni pritisak hidrauličkog ulja " Shell Tellus 46 "	160	bar
Za rad na terenu - gradilištu potreban agregat snage	32	KVA
Pakovanje mašine u isporuci	Drveni sanduk	-
Broj komada sanduka	4	kom
Zapremina pakovanja	1,5 x 1,8 x 1,5+ 0,80 x 1,8 x 1,8 + 0,66 x 0,76 x 0,82 + 0,7 x 1,3 x 0,7 = 7,69	m3
Neto težina mašine	2186	Kg
Bruto težina sa pakovanjem	2605	Kg

Mašina se izrađuje samo u klasičnoj varijanti

ALATISTHERM d.o.o , Koče Kapetana 25
35230 Čuprija - Srbija ; +381 (0) 35 8471-196
+381 (0) 65 2771-802 ; +381 (0) 65 8410-651